



SIKKERHETS DATABLAD

Forskrift (EU) nr. 1907/2006 (REACH), artikkel 31

Revisjonsdato: 18-Apr-2017

Versjon: 6

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/PREPARATET OG AV SELSKAPET/FORETAKET

1.1. Produktidentifikator

Produktkode: CESFORMSOL
Produktnavn: Cesium Formate Solution
REACH-registreringsnummer: 01-0000000312-89
Synonymer: CsCOOH-H2O, Cesium formiat brine

1.2. Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som frarådes

Anbefalt bruk: Bore- og kompletteringsvæsker: Industrielle produkter
Identifisert bruk og tilhørende eksponeringsscenarioer (ES):
ES1: Håndtering av cesiumformat-lakeprodukter ved olje-/gassbrønnenlegg,
ES2: Transport overføring av cesiumformat-lakeprodukter,
ES3: Resirkulering og deponering av cesiumformat-lakeprodukter
Frarådede bruksområder: Ingen kjente. Uforlikelighet med enkelte materialer er imidlertid rapportert. Se vår tekniske håndbok for format, kapittel B7 og kapittel 10 i dette sikkerhetsdatabladet.

1.3. Detaljer angående leverandøren på sikkerhetsdatabladet

Cabot Specialty Fluids
Ocean House
Hareness Circle
Altens Industrial Estate
Aberdeen AB12 3LY
SKOTTLAND
Tlf: (+44) 1224-897229
Faks: (+44) 1224-870089
E-post:
csf.northsea@cabotcorp.com

Cabot Specialty Fluids
C/O SIA Cabot Latvia
101 Mukusalas Street
Riga LV-1004
Latvia
tlf: (+37) 1 6705 0700

E-postadresse: SDS@cabotcorp.com

1.4. Nødtelefonnummer

Telefonnummer for nødtilfelle: Service 24 timer/7 dager i uken
Nederland: Det nasjonale senteret for giftinformasjon (Nationaal Vergiftigen Informatie Centrum, NVIC): +31(0)30 274 8888
Norge: CHEMTREC (+47) 21930678
Storbritannia: CHEMTREC: +44-870-8200418

Canada: CANUTEC 1-613-996-6666
USA: CHEMTREC 1-800-424-9300 eller 1-703-527-3887
Internasjonal CHEMTREC: +1 703-741-5970 eller +1-703-527-3887

2. VIKTIGSTE FAREMOMENTER

2.1. Klassifisering av stoffet eller blandingen

Regulering (EU) nr. 1272/2008

| | |
|--|----------------------|
| Akutt toksisitet - Oral | Kategori 4 - (H302) |
| Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon: | Kategori 2 - (H319) |
| Reproduktiv toksisitet | Kategori 2 - (H361f) |
| Spesifikk målorgangiftighet (gjentatt eksponering) | Kategori 2 - (H373) |

2.2. Etikettelementer



Signalord:
ADVARSEL

Faresetninger:

H302 - Farlig ved svelging

H319 - Gir alvorlig øyeirritasjon

H361f - Mistenkes for å kunne skade forplantningsevnen

H373 - Kan forårsake organskader (nyrer, binyrer, nervesystem, blod) ved langvarig eller gjentatt eksponering

sikkerhetssetninger:

P201 - Innhent spesielle opplysninger før bruk

P202 - Skal ikke håndteres før alle advarsler er lest og forstått

P260 - Ikke pust inn tåke/damp/spray

P280 - Bruk vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiksskjerm

P308 + P313 - VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søk legehjelp

P305 + P351 + P338 - VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen

P337 + P313 - Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp

P301 + P312 - VED SVELGING: Kontakt umiddelbart GIFTINFORMASJONSSENTRALEN eller lege hvis du føler ubehag

P330 - Skyll munnen

P264 - Vask ansikt, hender og eventuelle eksponerte hudområder grundig etter bruk

P270 - Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av produktet

P405 - Oppbevares innelåst

P501 - Innhold/holder kasseres i samsvar med lokale, regionale, nasjonale og internasjonale forskrifter

2.3. Andre farer

| | |
|---|--|
| Viktigste eksponeringsveier: | Kontakt med øynene, Hudkontakt, Innåndning |
| Hudkontakt: | Kan forårsake irritasjon. Unngå hudkontakt. |
| Innåndning: | På grunn av sin væskeform vil produktet ikke utgjøre signifikant fare ved inhalering. Aerosoler og tørkede produkter kan være irriterende for luftveiene. Ikke pust inn støv, damper eller tåke. |
| Svelging: | Det ble funnet negativ innvirkning på flere organsystemer hos dyr etter oral eksponering for cesiumformat. Disse innvirkningene bør imidlertid ikke kunne forventes å oppstå under normale håndteringsforhold. Se avsnitt 11. |
| Reproduktive effekter: | Mannelige reproduktive system. Se punkt 11. |
| Kreftfremkallende påvirkninger: | Inneholder ingen komponenter listet av IARC (det internasjonale kreftforskningsbyrået), NTP (National Toxicology Program), OSHA (USAs administrasjon for yrkesmessig sikkerhet og helse), ACGIH (Amerikansk konferanse for industrihygienikere) eller EU (den europeiske unionen). Se også avsnitt 11. |
| Effegter på målorganer: | Øyne, Hud, Luftveiene, Nyre, Binyre |
| Medisinske forhold som forverres ved eksponering: | Åndedrettsforstyrrelse, Sykdom i binyre |
| Potensielle miljøeffekter: | Ingen kjente. Se avsnitt 12. |

3. SAMMENSETNING/INFORMASJON OM INGREDIENSER

3.1 Stoffer

Ikke anvendelig

3.2 BLANDINGER

| Kjemikalienavn | EU-nummer: | CAS-nr | vekt-% | Klassifisering i henhold til direktiv 67/548/EØF eller 1999/45/EU | Klassifisering i henhold til regulering (EU) nr. 1272/2008 [CLP] | REACH-registreringsnummer |
|--|------------|-----------|--------|---|---|---------------------------|
| Cesiumformat | 222-492-8 | 3495-36-1 | 60-84 | Xn;R48/22 Xi;R36 | Acute Tox. 4 - H302; Eye Irr. 2 - H319; Repro 2 - H361; STOT RE 2 - H373 | 01-0000000312-89 |
| Vann | 231-791-2 | 7732-18-5 | 16-40 | - | - | * |
| Karbonat- og bikarbonatsalter av natrium og/eller kalium | - | VARIOUS | 0-5 | - | - | - |

Andre opplysninger:

* Utelatt

Streken (-) betyr "gjelder ikke".

Cesiumformat kan inneholde opptil 5 % av "andre alkaliske formater" som forurensninger fra vår produksjonsprosess. Disse alkaliske formatene er ikke med hensikt tilsatt i cesiumformat-laken, men er del av stoffet "Cesiumformat" (ifølge definisjonen på et stoff i artikkel 3 i REACH-forskriften) og kan ikke fjernes fra materialet. Disse urenheterne er testet som del av vårt produkt.

4. FØRSTEHJELPSTILTAK

4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak

| | |
|--------------------|--|
| Hudkontakt | Vask grundig med såpe og vann. Fjern kontaminerte klesplagg og sko. Søk medisinsk hjelp ved rødhet, opphovning, kløe eller etsing oppstår. |
| Kontakt med øynene | Skyll øynene umiddelbart med store mengder vann i 15 minutter. Kontakt lege dersom det oppstår rødhet, opphovning, kløe, svie eller synsforstyrrelser. |
| Innåndning | Dersom hosting, kortpustethet eller andre pustevansker oppstår, må den skadde flyttes til frisk luft. Kontakt lege dersom symptomene fortsetter. Bruk om nødvendig vanlig førstehjelp for å gjenoppta normalt åndedrett. |
| Svelging: | Ikke fremkall brekninger. Hvis personen er ved bevissthet, skal det gis flere glass vann. Tilfør aldri noe gjennom munnen til en bevisstløs person. Oppsøk medisinsk hjelp. |

4.2. De viktigste symptomene og effektene, både akutte og forsinkede

Symptomer: De viktigste, kjente symptomene og effektene er beskrevet i avsnitt 2 og/eller avsnitt 11.

4.3. Indikasjon av øyeblikkelig legeoppmerksomhet og spesiell nødvendig behandling

Merknad til leger: Behandle symptomatisk.

5. BRANNSLUKNINGSTILTAK

5.1. Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler: Bruk slukningsmidler som er egnet for forholdene og omgivelsene. Bruk skum, karbondioksyd (CO₂), tørr kjemisk eller vannspray. Tåke anbefales hvis det brukes vann.

Uegnede slukningsmidler: Ingen kjente.

5.2. Spesielle farer som kommer fra stoffet eller blandingen

Spesielle farer ved kjemikaliet: Brenning produserer irriterende røyk.

Farlige forbrenningsprodukter: Karbonmonoksid (CO). Karbondioksyd (CO₂). Oksider av Cesium.

5.3. Råd til brannbekjempningspersonale

Spesielt verneutstyr for slukking av brann: Bruk egnet verneutstyr. I tilfelle brann skal det brukes røykdykkerapparat.

Fare for støveksplisjon: Ikke anvendelig: Cesiumformat-lake er en vannholdig løsning.

6. TILTAK VED UTILSIKTET UTSLIPP

6.1. Personlige forholdsregler, verneutstyr og nødprosedyrer

Personlige forholdsregler: Unngå dannelse av støv og aerosoler. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Bruk personlig verneutstyr. Se også avsnitt 8.

For beredskapspersonell: Bruk personlig verneutstyr som anbefalt i avsnitt 8.

6.2. Miljømessige forholdsregler

Miljømessige forholdsregler: Begrens lekkasjen hvis det kan gjøres på en sikker måte. Lokale myndigheter bør underrettes dersom betydelige spill ikke kan demmes opp. Se også avsnitt 13.

6.3. Metoder og materialer for forurensning og opprensning

Metoder for avgrensning: Hindre ytterligere lekkasje eller spill hvis det kan gjøres farefritt.

Metoder for rengjøring: La det sugge opp i et inert absorberende materiale. Samles opp og overføres til korrekt merket beholder. Se avsnitt 13.

6.4. Referanse til andre seksjoner

Referanse til andre seksjoner Se avsnitt 8 for flere opplysninger. Se avsnitt 13 for flere opplysninger.

7. HÅNTERING OG OPPBEVARING

7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

Forholdsregler for sikker håndtering: Unngå kontakt med hud og øyne. Unngå dannelse av støv og aerosoler. Ikke pust inn aerosoler eller støv fra tørket materiale. Sørg for passende avgassventilasjon ved maskinen og ved områder der støv, aerosoler eller spray/tåke kan dannes. Unngå svelging. Unngå forlenget eller gjentatt eksponering.

Generelle hygieneprensninger Vask hendene og ansiktet nøye etter håndtering. Forurensede klær må skiftes og vaskes før de kan brukes på nytt.

7.2. Betingelser for sikker oppbevaring, inkludert eventuelle uforenligheter

Oppbevaringsforhold Hold beholderen godt lukket på et tørt, kjølig og godt ventilert sted. Oppbevares i korrekt merkede beholdere. Oppbevar ikke sammen med sterke oksyderende midler.

Uforenlige stoffer: Sterke oksidasjonsmidler, Platina-katalysatorer. Elastomerer av NBR- eller Viton-type ved høy temperatur og lang eksponeringstid.

7.3. Spesifikk bruk

Tiltak vedrørende risikohåndtering (RMM) Se eksponerinsscenerier.

8. EKSPONERINGSKONTROLLER/PERSONLIG BESKYTTELSE

8.1. Kontrollparametere

Retningslinjer for eksponering: Det er ingen eksponeringsgrenser identifisert for dette produktet.

DNEL (Derived No Effect Level) Cesiumformat: Eksponering ved svelging er usannsynlig under normale, forutsigbare bruksbetingelser.

DNEL - INNÅNDING for arbeidere: 0,53 mg/m³
 DNEL - HUDEN for arbeidere: 0,08 mg/kg bw/d

Beregnet høyeste konsentrasjon uten PNEC aqua - ferskvann: 0.1 mg/L; PNEC aqua - sjøvann: 2.6 mg/L; PNEC aqua - periodiske virkning (PNEC, Predicted No Effect Concentration) utslipp: 1 mg/L; PNEC sediment: 6.7mg/kg d.w.

8.2. Eksponeringskontroller

Konstruksjonsmessige tiltak: Sørg for tilstrekkelig ventilasjon for å redusere eksponering.

Personlig verneutstyr [PVU]

Åndedrettsvern: Det kan bli nødvendig å bruke godkjente pusteapparater hvis ikke den lokale avtrekksventilasjonen er tilstrekkelig. Åndedrettsvern i samsvar med EN 149 og OSHA 1920.134.

Håndvern: Bruk egnede hansker (i samsvar med EN 374 og OSHA 1910.138): Ugjennomtrengelige hansker. Nitril gummi-hansker. Gummihansker. PVC eller andre hansker av plastmateriale.

Vernebriller/ansiktsskjerm: Øye-/ansiktsvern i samsvar med EN 166 og OSHA 1920.133: Bruk vernebriller med sidevern (eller vernebriller). Bruk ansiktsskjerm hvis sprut kan forekomme.

Hud- og kroppsværn: Bruk kjemisk ugjennomtrengelig verneutstyr/klær hvis hudkontakt kan forekomme.

Annet: Må behandles i henhold til alle forskrifter vedrørende industriell hygiene og sikkerhetstiltak. Øyevask og sikkerhetsdusj bør finnes på stedet, til bruk i nødtilfeller.

Miljømessige eksponeringskontroller: I samsvar med alle lokale lover og tillatelseskrav.

9. FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER

| | | | |
|------------------|---------------|--------------|-----------------|
| Fysisk tilstand: | Væske | Lukt: | Ingen. |
| Utseende: | Luktfri væske | Luktterskel: | Ikke anvendelig |
| Farge: | fargeløs | | |

| <u>Egenskap</u> | <u>Verdier</u> | <u>Merknader • Metode</u> |
|------------------------------|-----------------------------|---|
| pH: | 9 - 11 | (målt i 1:10 løsning i vann) |
| Smeltepunkt/frysepunkt: | 0 - 5.1 °C | Ifølge OECD 102/EU-metode A.1 |
| Kokepunkt/kokepunktsinterval | 112 °C - 145 °C | Se Cabot Speciality Fluids tekniske håndbok om format |
| Fordunstingstall: | < 0 | @ 20 °C |
| Damptrykk: | 400 - 2250 Pa | ifølge OECD 104 |
| Damptetthet: | | Ingen informasjon tilgjengelig |
| Tetthet: | 1.05-2.40 g/cm ³ | |
| Romdensitet: | | Ingen informasjon tilgjengelig |
| Egenvekt ved 20 °C: | 1.05-2.40 | @ 15.6 °C Se Cabot Speciality Fluids tekniske håndbok om format |
| Vannløselighet: | 84.6 - 86.6% | @ 20+/- 0,5 °C |
| Løselighet(er): | | Se Cabot Speciality Fluids tekniske håndbok om format |
| Fordelingskoeffisient | < -2.20 | |

| | | |
|---|---|--|
| (n-oktanol/vann): | | Intet potensial for biokonsentrat |
| Spaltningstemperatur: | > 200 °C | Se Cabot Speciality Fluids tekniske håndbok om format @ 20 °C |
| Viskositet: | 1.7 - 10 cP | Ingen informasjon tilgjengelig |
| Kinematisk viskositet: | | Ingen informasjon tilgjengelig |
| Dynamisk viskositet: | | Ingen informasjon tilgjengelig |
| Oksidasjonsegenskaper: | Mildt reduserende middel, som kan reagere voldsomt ved kontakt med oksiderende midler | |
| Mykningspunkt: | | Ikke anvendelig |
| VOC-innhold (%): | | Ikke anvendelig |
| % flyktighet (volumbasert): | | Ingen informasjon tilgjengelig |
| % flyktighet (i vekt): | | Ingen informasjon tilgjengelig |
| Overflatespenning: | 72.4 mN/m | ved 21,0 ± 0,5 °C for en løsning på 1,04 g/l. |
| Eksplasivegenskaper: | | Ikke anvendelig. Vannholdig løsning med lavt damptrykk Ingen kjemikaliegrupper med brennbare eller eksplosive egenskaper |
| Flammepunkt: | | Ikke anvendelig. |
| brennbarhet (fast stoff, gass) | | Ikke aktuelt |
| Brennbarhetsgrense i luft | | Ikke brennbar |
| Øvre eksplosjonsgrense i luft (g/m ³): | | Ikke anvendelig |
| Nedre eksplosjonsgrense i luft (g/m ³): | | Ikke anvendelig |
| Selvantennelsestemperatur: | | Ikke anvendelig. |
| Minimum antennelsestemperatur: | | Ikke anvendelig |
| Minimum antennesesenergi: | | Ikke anvendelig |
| Tennenergi: | | Ingen informasjon tilgjengelig |
| Maksimalt absolutt eksplosjonstrykk: | | Ikke anvendelig |
| Maksimalt sats for trykkstigning: | | Ikke anvendelig |
| Forbrenningshastighet: | | Ikke anvendelig |
| Kst-verdi: | | Ikke anvendelig |
| Støveksplasjon klassifisering: | | Ikke anvendelig |

"Ingen informasjon" betyr at det ikke er utført noen tester. Slutt punktet er listet som "Ikke aktuelt" på grunn av produktets natur: Vannholdig løsning med lavt damptrykk

10. STABILITET OG REAKTIVITET

10.1. Reaktivitet

Reaktivitet: Reagerer med sterke, oksiderende midler.

10.2. Kjemisk stabilitet

Stabilitet: Stabil under anbefalte håndterings- og lagringsforhold.

Eksplsjonsdata

Følsomhet for mekanisk støt: Ingen

Følsomhet for statiske utladninger: Ingen.

10.3. Mulighet for farlige reaksjoner

Farlig polymerisering: Farlig polymerisering vil ikke oppstå.

Mulighet for farlige reaksjoner: Ingen ved normal proseshåndtering.

10.4. Forhold som må unngås

Forhold som må unngås: Unngå kontakt med sterkt oksiderende midler. Det kan inntreffe frigjøring av noe gass (H₂ og CO) over lang tids eksponering for høye temperaturer, og ved kontakt med visse katalysatorer. Den største risikoen inntreder hvis tørket formatpulver kommer i kontakt med en platinakatalysator. Brukere anbefales å skaffe seg "Cabot Specialty Fluid's" (CSF-Cabot spesialvæsker) tekniske håndbok, avsnitt A13 fra en CSF-representant for mer detaljerte opplysninger om forhold som må unngås. CSF anbefaler ikke retortedestillasjon av formatløsninger for å fastslå innholdet av faststoff, da temperaturene kan overstige 500 °C. Det anbefales bruk av sprengmembraner under utførelse av varmealdring av formatløsninger ved temperaturer over 150 °C.

10.5. Uforenlige materialer

Uforenlige stoffer: Sterke oksidasjonsmidler, Platina-katalysatorer, Elastomerer av NBR- eller Viton-type ved høy temperatur og lang eksponeringstid

10.6. Farlige spaltningsprodukter

Farlige nedbrytningsprodukter: Karbondioksyd (CO₂), Karbonmonoksid (CO), Oksider av Cesium

11. OPPLYSNINGER OM HELSEFARE

Opplysningene er basert på data som er innhentet om dette stoffet, eller om tilsvarende stoffer.

11.1. Informasjon om toksikologiske effekter

Akutt Giftighet

Oral LD50: LD50/oralt/rotte = > 300 mg/kg og < 2000 mg/kg. (OECD 401 og OECD 420).

Innåndning LC50: Ingen informasjon er tilgjengelig for selve produktet

Hud, LD50: LD50/hudkontakt/rotte = >2000 mg/kg (OECD 402)

Etsing/irritasjon på huden: Hudirritasjonstest, kanin (OECD 404): ikke irriterende.

Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon: Primær øyeirritasjonstest på kaniner (OECD 405): Irriterer øynene.

Sensitiviseringseffekter: Ikke allergifremkallende, basert på Prøve, lokale lymfeknuter (OECD 429).

Mutagenisitet: Ikke mutagent i Ames-test. (OECD 471). Negativt resultat i test av kromosomavvik på menneskelige lymfocytter. (OECD 473). Negativt resultat i analyse av lymfomer hos mus. (OECD 476).

Karsinogenitet: Inneholder ingen komponenter listet av IARC (det internasjonale kreftforskningsbyrået), NTP (National Toxicology Program), OSHA (USAs administrasjon for yrkesmessig sikkerhet og helse), ACGIH (Amerikansk konferanse for industrihygienikere) eller EU (den europeiske unionen).

Reproduktiv toksisitet: Det er registrert innvirkning på eggstokker og testikler ved 500 mg/kg/dag i en 28-dagers, gjentatt oral studie hos rotter. Det ble ikke registrert innvirkning på

reproduksjonsorganene ved de to laveste dosene (150 og 15 mg/kg/dag).

Basert på en 90-dagers oral gjentatt dose-toksisitetstudie (OECD 408) på et lignende stoff (cesiumklorid), er dette produktet klassifisert som toksisk for forplantningsevnen, kategori 2 - mistenkes for å kunne skade forplantningsevnen. Hann- og hunnrotter ble brukt i studien. Virkninger på forplantningsorganer og forplantningssyklus, ble kun påvist på hanner. Virkningene på forplantningsevnen ble generelt sekundære til andre toksiske virkninger på binyre og nyrer. Ingen påvist negativ effekt-nivå (NOAEL) for virkninger på forplantningsevnen er tilsvarende 10 mg Cs/kg kroppsvekt/dag.

Utviklingstoksisitet:

Basert på resultatene i en studie på prenatal utviklingstoksisitet (OECD 414) på et lignende stoff (cesiumhydroksid), ansees ikke dette produktet å være et utviklingsmessig toksikum.

STOT - enkel eksponering:

Det ble registrert effekter i sentralnervesystemet hos rotter etter en enkelt oral eksponering på 1250 mg/kg eller mer.

STOT - gjentatt eksponering:

I en 28 dager lang oral undersøkelse med rotter, ble det registrert effekter i flere organsystemer ved høy dose (500 mg/kg/d). Ved midlere dose (150 mg/kg/d) ble det også registrert tegn til nervegiftighet. Forhøyet retikulocyttall og virkninger på hjerte, lever, milt og serumbiokjemi ble sett. Ved den lave dosen (15 mg/kg/d) var forhøyet retikulocyttall den eneste virkningen. (OECD 407).

Basert på en 90-dagers oral gjentatt dose-toksisitetstudie (OECD 408) på et lignende stoff (cesiumklorid), er dette produktet klassifisert som STOT-RE-kategori 2 - mistenkes for å kunne skade flere organer (nyrer og binyre), gjennom langvarig eller gjentatt eksponering. Ingen påvist negativ effekt-nivå (NOAEL) for virkninger på nyrer og binyre er tilsvarende 10 mg Cs/kg kroppsvekt/dag.

Aspirasjonsfare:

Ingen aspirasjonsfare forventes, basert på industrierfaring og tilgjengelige data.

12. OPPLYSNINGER OM MILJØFARE

12.1. Toksisitet

Toksisitet i ferskvann:

MARINT

Stillehavsvøsters (*Crassostrea gigas*) EC50 (24 timer) = 1200 mg/l

Marin hoppekreps (*Acartia tonsa*) EC50 (48 timer) = 340 mg/l

Marin alge (*Skeletonema costatum*) EbC50 (72 timer) = 710 mg/l; ErC50 (0-72 timer) = 1600 mg/l; NOEC = 320mg/l

Brunreke (*Crangon crangon*) LC50 (96 timer) = 875 mg/l

Piggvaryngel (*Scopthalmus maximus*) LC50 (96 timer) = 260 mg/l

Ctenogobius gymnauchen LC50 (96 timer) = 861,5 mg/l

Amfipode (*Corophium volutator*) LC50 (10 dager) = 6653 mg/kg

Mysid-reke (*Mysidopsis bahia*) LC50 (48 timer) = 521 mg/l

Mysid-reke (*Mysidopsis bahia*) IC25 vekst (7 dager) = 260 mg/l, NOEC vekst = 252 mg/l;

IC25 overlevelse (7 dager) = 359 mg/l, NOEC overlevelse= 420 mg/l

Inland Silverside (*Menidia beryllina*) LC50 (96 timer) = 787 mg/l

Inland Silverside (*Menidia beryllina*) IC25 vekst (7 dager) = 440 mg/l, NOEC vekst = 252 mg/l; IC25 overlevelse (7 dager) = 471 mg/l, NOEC overlevelse = 420 mg/l.

FERSKVANNZebra-fisk (*Brachydanio rerio*) LC50 (96 timer) >100 mg/lRegnbueørret (*Oncorhynchus mykiss*) LC50 (96 timer) = 2100 mg/lVannloppe (*Daphnia magna*) EC50 (48 timer) > 100 mg/lFerskvannsalge (*Desmodesmus subspicatus*, tidligere *Scenedesmus subspicatus*) ErC50 (0-72 timer) = 110 mg/l; NOEC = 56 mg/lFerskvannsalge (*Pseudokirchneriella subcapitata*, tidligere *Selenastrum capricornutum*) ErC50 (0-72 timer) = 110 mg/l; NOEC = 18 mg/l.

Andre opplysninger:

I flesteparten av marine spesier, har produktet ikke vist toksisitet og har fått en "GOLD/SILVER/SILVER" klassifisering for boreprodukter og GOLD for komplettering og brønnoverhalings produkter I PARCOM Harmonized Offshore and Chemical Notification Format (HOCNF)

12.2. Persistens og nedbrytbarhet**LETT BIONEDBRYTBART**

Bionedbrytning i sjøvann – test med lukket flaske (OECD Metode 306) = 79 % nedbrutt etter 28 dager

Bionedbrytning i sjøvann – test med lukket flaske (OECD metode 306) = 66 % nedbrutt etter 28 dager

Bionedbrytbarhet I ferskvann- test med lukket flaske (OECD Metode 301D) = 83 % nedbrutt etter 28 dager

Bionedbrytning i ferskvann – test med lukket flaske (OECD-metode 301D) = 79 % nedbrytning etter 28 dager

12.3. Bioakkumulativt potensiale

Log Pow = < - 2,20 (intet potensial for bioakkumulering). Se også avsnitt 9.

12.4. Mobilitet i jord

Mobilitet: Ingen informasjon tilgjengelig.

12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Cesiumformiat regnes ikke for å være et PBT- eller vPvB-stoff.

12.6. Andre uønskede virkninger

Andre data er ikke tilgjengelig.

13. FJERNING AV RESTER OG AVFALL

Frasigelse: Opplysningene i dette avsnittet gjelder for produktet i den stand det ble sendt fra produsenten, med den tiltenkte sammensetningen som er beskrevet i avsnitt 3 i dette databladet. Forurensning eller prosessering kan endre avfallsegenskapene og -kravene. Tomme beholdere, foringer og avløpsvann fra rengjøring kan også være underlagt forskrifter. Lokale forskrifter kan være ulike fra de nasjonale. Personen som genererer avfallet må fastslå korrekt klassifisering

13.1. Metoder for avfallsbehandling

Avfall fra rester/ubrukte produkter: Produktet, som levert, skal kasseres i samsvar med forskrifter som er gitt av de aktuelle regionale, nasjonale og lokale myndighetene. Samme hensyn skal tas når det gjelder beholdere og emballasje.

Andre opplysninger: Avfallskoder skal tilordnes av brukeren på grunnlag av bruksområdet for produktet. Det ubrukte materialet vil være ansett som farlig avfall under EU-direktivene.

14. OPPLYSNINGER OM TRANSPORT

Samferdselsdept. (USA)

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| 14.1 UN/ID-nr | Ikke klassifisert |
| 14.2 Varenavn ved transport | Ikke klassifisert |
| 14.3 Fareklasse | Ikke klassifisert |
| 14.4 Emballasjegruppe | Ikke klassifisert |

IMDG

| | |
|-----------------------------|---------------|
| 14.1 UN/ID-nr | Ikke regulert |
| 14.2 Varenavn ved transport | Ikke regulert |
| 14.3 Fareklasse | Ikke regulert |
| 14.4 Emballasjegruppe | Ikke regulert |

RID

| | |
|-----------------------------|---------------|
| 14.1 UN/ID-nr | Ikke regulert |
| 14.2 Varenavn ved transport | Ikke regulert |
| 14.3 Fareklasse | Ikke regulert |
| 14.4 Emballasjegruppe | Ikke regulert |

ADR

| | |
|-----------------------------|---------------|
| 14.1 UN/ID-nr | Ikke regulert |
| 14.2 Varenavn ved transport | Ikke regulert |
| 14.3 Fareklasse | Ikke regulert |
| 14.4 Emballasjegruppe | Ikke regulert |

ICAO (luft)

| | |
|-----------------------------|---------------|
| 14.1 UN/ID-nr | Ikke regulert |
| 14.2 Varenavn ved transport | Ikke regulert |
| 14.3 Fareklasse | Ikke regulert |
| 14.4 Emballasjegruppe | Ikke regulert |

IATA

| | |
|-----------------------------|---------------|
| 14.1 UN/ID-nr | Ikke regulert |
| 14.2 Varenavn ved transport | Ikke regulert |
| 14.3 Fareklasse | Ikke regulert |
| 14.4 Emballasjegruppe | Ikke regulert |

IMOs IBC-kode:

Cesium formiat løsning - Midlertidig avgjort som: Forurensningskategori Z, Transporterer Type 3, med ytterligere krav 15.19.6.

15. OPPLYSNINGER OM LOVER OG FORSKRIFTER

15.1. Helse-, miljø- og sikkerhetsforskrifter/-lover som er spesifikke for stoffet eller blandingen

Den europeiske unionen

Fareindikasjon: Produktet er et farlig preparat/blanding i henhold til EU-direktivet 1999/45/EU og de forskjellige endringene og tilpasningene av dette, samt EU-regulativ 1272/2008 (CLP) med endringer.

Nasjonale forordninger

Tyskland Vannfareklasse (WGK) Ikke bestemt Sveitsisk giftklasse:
Ikke bestemt

Internasjonale stofflister

| | |
|---|-------------------|
| TSCA - Amerikansk lov om kontroll med toksiske stoffer, del 8(b), stoffliste | Retter seg etter |
| DSL/NDSL - Kanadiske lister over stoffer med lokalt/utenlandsk opphav | Retter seg etter |
| EINECS/ELINCS - Europeisk stoffliste over kommersielt bestående, kjemiske stoffer/EU-liste over innmeldte, kjemiske stoffer | Retter seg etter |
| ENCS - Japan Eksisterende og nye kjemiske stoffer | Er ikke i samsvar |
| IECSC - Kina, liste over eksisterende kjemiske stoffer | Er ikke i samsvar |
| KECL - Korea, eksisterende kjemiske stoffer og stoffer under vurdering | Er ikke i samsvar |
| PICCS - Filippinenes liste over kjemikalier og kjemiske stoffer | Er ikke i samsvar |
| AICS - Australsk stoffliste over kjemiske stoffer | Retter seg etter |
| NZIOc - New Zealands stoffliste | Er ikke i samsvar |
| TCSI - Taiwanske stoffliste over kjemiske stoffer | Retter seg etter |

Merk: Cabot Corporation innehar et varslingssertifikat for lavt volum fra Kina og har tillatelse til å importere opptil 10 tonn med stoffet cesiumformat pr. år.

15.2. Kjemisk sikkerhetsvurdering

EUs vurdering av kjemikaliesikkerhet: I samsvar med artikkel 14.1 av REACH-forskriften er det ikke utført noen vurdering av kjemikaliesikkerhet: Cesiumformat.

EUs eksponeringsscenarier: Eksponeringsscenarioer finnes i SDS-vedlegget.

16. ANDRE OPPLYSNINGER

Klassifisering i henhold til direktiv 67/548/EØF eller 1999/45/EU

Xn; R48/22 Xi; R36

Xn - Helseskadelig

Xi - Irriterende

Fulltekst av R-setningene som er omtalt i punkt 2 og 3

R36 - Irriterer øynene

R48/22 - Farlig: alvorlig helsefare ved lengre tids påvirkning ved svelging

Referanser: MARPOL 73/78, Sen utgave av Marin miljøbeskyttelsesKomite (MEPC) Rundskriv MEPC.2/Circular, IBC Kode, IMO Resolusjon A.673(16) Retningslinjer for Transporten og Håndtere av Begrenset Mengder av Farlig og Skadelig Flytende Substanser i bulk på Offshore støtteFartøyer.

Kontakter:

Produksjonsanlegg

Tantalum Mining Corporation
of Canada, Ltd.
Bernic Lake
Box 2000
Lac du Bonnet, MB R0E 1A0
CANADA
tlf: 1-204-884-2400
faks: 1-204-884-2211

Frasigelse:

De angitte opplysningene er basert på informasjon som Cabot Corporation anser som korrekte. Opplysningene er ikke ment å være garantier, hverken uttrykte eller underforståtte. Opplysningene er bare gitt som informasjon for vurdering av produktet. Cabot tar intet ansvar for bruken eller påliteligheten av dem. Hvis det finnes avvik mellom informasjonen i dokumentet på andre språk enn engelsk og den engelske motparten, skal den engelske versjonen gjelde.

Utarbeidet av: Cabot Corporation - Helse-, miljø- og sikkerhetsavdeling
Revisjonsdato: 18-Apr-2017

Versjon: 6
Årsak til revisjon: Revisjoner gjennom hele
Endring, fareklassifisering

Forrige revisjonsdato: 06/April/2016

Alle navn som er merket med symbolet ® eller ™ er varemerker for Cabot Corporation eller dets datterselskaper

Slutt på sikkerhetsdatabladet